

Tydliggöra

Från 1.6

- ”En Kundfråga angående livförsäkringar från en mäklare till ett livbolag kan t.ex. vara baserad på ett organisationsnummer eller ett personnummer. För att minska informationsöverföringen kan det också vara nödvändigt att inkludera ytterligare filter eller begränsningar som t.ex. att ange ett specifikt försäkringsnummer, en viss förmånsgrupp eller avtalsnummer.”

Fråga: Ett organisationsnummer samt ett eller flera avtalsnummer Svar: Information om livförsäkringar för ett organisationsnummer samt ett eller flera avtalsnummer

- Parametrar

- Försäkringsmäklarkod
- Försäkrads personnummer
- Försäkringstagarens organisationsnummer alt. Personnummer
- Avtalsnummer
- Katagori/förmånsgrupp nummer
- Försäkringsnummer
- Inkluderat/exkluderat personnummer

Ytterligare önskemål:

- MIS 20 begrepp
- Ange transaktions-id
- Ange kriterier i stora-mängder, exv listor på personnummer

Förslag

```
<mislife>
  <filinformation>
    <avsandare>
      <organisationsnummer/>
    </avsandare>
    <mottagare>
      <organisationsnummer/>
    </mottagare>
    <skapadTidpunkt/>
    <transaktionsmarkning>00000000-0000-0000-0000-000000000000</transaktionsmarkning>
    <sekvens>
      <antalForsakringarPerMISfil>500</antalForsakringarPerMISfil>
    </sekvens>
  </filinformation>
  <sokkriterier>
    <avtalsnummer/>

    <kategoriFormansgrupp/>

    <forsakringsnummer/>

    <forsakringsmaklarkod/>
    <forsakringsmaklarbolagskod/>

    <forsakrad/>
    <forsakringstagare/>

  </sokkriterier>
</mislife>
```

När kriterier anges endast 1 gång så är det "och"/and.
Vid upprepning av ett kriterier räknas det som "eller"/or.

Ex 1,

```
<forsakringsmaklarkod>11111</forsakringsmaklarkod>
<forsakrad>19990101-0101</forsakrad>
```

Returnerar alla försäkringar där 19990101-0101 är försäkrad och försäkringen tillhör försäkringsmäklarkod 11111.

Ex 2,

```
<forsakringstagare>557755-5577</forsakringstagare>
<forsakringstagare>558855-5588</forsakringstagare>
<forsakringstagare>559955-5599</forsakringstagare>
```

Returnerar alla försäkringar som de 3 organisationerna är försäkringstagare för.

Transaktionsmärkning,

Ett id som sätts av frågande part och förväntas finnas med som transaktionsid i svarsfil.

Antal Försäkring per MIS fil,

Möjliggör att kunna ange att man gärna delar upp svaret i flera filer med ett visst antal försäkringar i varje.